



3 anni di garanzia



3 years warranty

Ampia gamma di tensioni
d'alimentazione da
200Vca a 500Vca

Wide power supply voltage
range, 200Vac - 500Vac

Frequenza ingresso 50 - 60Hz

Input frequency 50 - 60Hz

Potenza da 1,3 - 90kW

Power range 1,3 - 90kW

Compatibile con software di
teleassistenza, "REMOTE
DRIVE" via internet



Full compatibility with
teleservice software "REMOTE
DRIVE" on internet

SINUS BOX

K and PENTA

LA SOLUZIONE IN CASSETTA IP54

INVERTER IN BOX IP54

Gli inverter della linea Sinus K e PENTA possono essere montati in cassetta con grado di protezione fino a IP54. Possono essere personalizzati con un serie di opzioni a scelta.

Sinus K and PENTA line inverters can be provided in box up to IP54 protection degree. A custom made solution is given by a choice of options.

OPZIONI

Interruttore magnetico di linea con bobina di sgancio
Contattore di linea in AC1
Comando frontale mediante selettore a chiave per comando
LOCALE/REMOTO e pulsante d'EMERGENZA
Impedenza d'ingresso linea
Impedenza d'uscita lato motore
Circuito servoventilazione motore
Scaldiglia anticondensa
Morsettiera supplementare per cavi ingresso/uscita
Display illuminato con tastiera fronte cassetta

OPTIONS

Input three pole switch circuit breaker
AC1 input three pole contactor
Front operation board by key selector LOCAL/REMOTE
command and EMERGENCY push-button
Input chokes
Motor side output chokes
Power supply circuit for servoventilation
Internal resistor against condensation
Supplementary terminal board for input and output cables
Front box lighted display with keyboard

