

3 anni di garanzia

Potenze da 12,5 - 2000kW

Frequenza ingresso
50 - 60Hz

Ampia gamma di tensioni
d'alimentazione da
200Vca a 690Vca

Compatibile con software di
teleassistenza, "REMOTE
DRIVE" via internet



3 years warranty

Power range 12,5 - 2000kW

Input frequency 50 - 60Hz

Wide power supply voltage
range, 200Vac - 690Vac

Full compatibility with
teleservice software "REMOTE
DRIVE" on internet



13

LA SOLUZIONE IN QUADRO

INVERTER IN CABINET

Gli inverter della linea Sinus K e PENTA possono essere montati in quadro.
Possono essere personalizzati con un serie di opzioni a scelta.

Sinus K and PENTA line inverters can be provided in cabinet.
A custom made solution is given by a choice of options.

OPZIONI

Grado di protezione da IP24 a IP54
Sezionatore completo di fusibili rapidi di linea
Interruttore magnetico di linea con bobina di sgancio
Contattore di linea in AC1
Comando frontale mediante selettore a chiave per
comando LOCALE/REMOTO e pulsante d'EMERGENZA
Impedenza d'ingresso linea
Impedenza d'uscita lato motore
Morsettiera supplementare per cavi ingresso/uscita
Filtro toroidale d'uscita
Circuito servoventilazione motore
Modulo di frenatura per grandezza \geq S40
Scaldiglia anticondensa
Strumenti PT100 per controllo temperatura motore
Display illuminato con tastiera su fronte quadro
Optional a richiesta

OPTIONS

IP24 ÷ IP54 enclosure
Input three pole switch with fast fuses
Input three pole switch circuit breaker
AC1 input three pole contactor
Board front operation with key selector
LOCAL/REMOTE command and EMERGENCY push-button
Input chokes
Motor side output chokes
Supplementary terminal board for input and output cables
Output ferrite filter
Power supply circuit for servoventilation
Braking module for sizes \geq S40
Internal resistor against condensation
PT100 motor thermal probe instrument
Front cabinet lighted display keyboard
Special customer requests

K and PENTA
SINUS CABINET

